

Изоспан KL

ДВУХСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА



НАЗНАЧЕНИЕ

герметизация и скрепление нахлёстов полотен пароизоляции Изоспан

ФОРМА ВЫПУСКА

Внешний вид ленты



Ширина

15 мм

Длина

50 м.п.

Защитный слой

силиконизированная бумага

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав

акрилат

Адгезия (According to AFERA 5001)

21 Н/25 мм

Температурная устойчивость

от - 10°C до + 40°C

Температура монтажа

не ниже +5°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, обеспыленными, свободными от грязи и масел. Монтаж рекомендуется проводить при температуре не ниже +5°C.

При склеивании нахлёстов полотен пароизоляции Изоспан лента **Изоспан KL** наклеивается на верхний край нижерасположенного укреплённого полотна антиадгезионной бумагой вверх. Затем с требуемым по инструкции нахлестом укладывается и закрепляется вышерасположенное полотно материала Изоспан. С ленты снимается антиадгезионная бумага и оба полотна прижимаются друг к другу в месте склейки.

Для получения надежного соединения при монтаже соединительной ленты рекомендуется подкладывать опорную рейку под полотна материала в месте склейки.

