



**ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ**



**СОВЕРШЕННАЯ
ГЕОМЕТРИЯ**




**ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ
МАТЕРИАЛА**

Прайс-лист на силикатный утолщенный кирпич ГОСТ 379-2015

Наименование	Цвет	№ цвета в каталоге RAL K5 Classic	Цена за физ. шт. с учетом упаковки, руб.		Внешний вид	Размер, мм	Характеристики
			без НДС	с НДС			
Кирпич силикатный утолщенный полнотелый M125, 150, 175	рядовой	-	18.07	21.68		250x120x88	Морозостойкость - F25, 35, 50, 75 Класс средней плотности - 1,8 Водопоглощение - 15-18% Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С Вес - 4,3 кг
	лицевой неокрашенный	-	19.49	23.39			
	лицевой объемно-окрашенный по спец. заказу						
Кирпич силикатный утолщенный пустотелый M125, 150, 175	рядовой	-	17.08	20.49		250x120x88	Морозостойкость - F25, 35, 50, 75 Класс средней плотности - 1,6
	лицевой неокрашенный	-	18.07	21.68			
Кирпич силикатный утолщенный пустотелый объемно-окрашенный M125, 150, 175	желтый	1014	24.53	29.44		250x120x88	Водопоглощение - 15-18% Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С Вес - 3,7 кг
	желтый 1,4%	1001	26.00	31.20			
	желтый-313	1014	договорная				
	песочный	-	24.03	28.83			

Прайс-лист на силикатный утолщенный кирпич ГОСТ 379-2015

Наименование	Цвет	№ цвета в каталоге RAL K5 Classic	Цена за физ. шт. с учетом упаковки, руб.		Внешний вид	Размер, мм	Характеристики
			без НДС	с НДС			
Кирпич силикатный утолщенный пустотелый объемно-окрашенный M125, 150, 175	серый	7046	27.34	32.80		250x120x88	Морозостойкость - F25, 35, 50, 75 Класс средней плотности - 1,6 Водопоглощение - 15-18% Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С Вес - 3,7 кг
	светло-серый	светлее 7046	25.64	30.77			
	темно-серый	темнее 7046	34.06	40.87			
	персик	3012	27.43	32.91			
	бежевый	светлее 3012	27.03	32.44			
	светло-бежевый	-	26.75	32.09			
	изумрудно-зеленый	6027	34.49	41.38			
	синий	5024	37.14	44.56			
	красный	3015	27.24	32.68			
	шоколад	8002	39.54	47.45			
	серая маслина	8025	29.21	35.05			
	гранит	-	26.36	31.63			
	мятно-зеленый	-	36.64	43.97			
	слива	-	34.24	41.09			
горький шоколад	светлее 8019	35.42	42.50				
Камень силикатный пустотелый	рядовой	неокрашенный	27.02	32.42	250x120x138	Вес - 5,8 кг	
	лицевой		29.66	35.59			

СПРАВОЧНО

Наименование	Количество кирпича в 1 упаковке (физ. шт.)	Вес поддона с полнотелым кирпичом (кг)	Вес поддона с пустотелым кирпичом (кг)	Количество кирпича в 1 м ² (шт.)	Количество кирпича в 1 м ³ (шт.)
Утолщенный кирпич	288	1300	1100	40	320

В одной автомашине (22 т)

Наименование	Количество штук	Количество поддонов
Утолщенный полнотелый кирпич	4608	16
Утолщенный пустотелый кирпич	5760	20

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов - менее 33,2 Бк/кг

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ

Кирпич упакован на деревянные поддоны (размер 1000x730 мм), обвязан лентой ПЭТ и запаян в термоусадочную пленку.