



**ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ**



**СОВЕРШЕННАЯ
ГЕОМЕТРИЯ**



**ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ И
БЕЗУСАДОЧНОСТЬ**

Прайс-лист на силикатные блоки ГОСТ 379-2015

Наименование	Цена за физ. шт. с учетом упаковки, руб.		Внешний вид	Размер, мм	Характеристики
	без НДС	с НДС			
Блок СБПу 250 M125-M150	78.24	93.89		250x248x238	Класс средней плотности - 1,4 Водопоглощение - 15% Индекс звукоизоляции - 57 дБ Морозостойкость - F35; F50 Вес - 18 кг
Блок СБПу Доборный M125-150	39.88	47.85		125x248x238	Класс средней плотности - 1,4 Водопоглощение - 16-17% Индекс звукоизоляции - 57 дБ Морозостойкость - F35; F50 Вес - 10,7 кг
Блок СБПу 180 M125-M150	119.81	143.77		500x180x248	Класс средней плотности - 1,2 Водопоглощение - 16-17% Индекс звукоизоляции - 55 дБ Морозостойкость - F35; F50 Вес СБПу 180- 26,5 кг
Блок СБПу 200 M125-M150	135.98	163.17		500x200x248	Класс средней плотности - 1,2 Водопоглощение - 16-17% Индекс звукоизоляции - 56 дБ Морозостойкость - F35; F50 Вес - 28,5 кг

СПРАВОЧНО

Наименование	Количество блоков в 1 упаковке (физ. шт.)	Вес поддона с блоком (кг)	Количество блоков в 1 м ² (шт.)	Количество блоков в 1 м ³ (шт.)
Блок СБПу 250	48	909	17	68
Блок СБПу 180	30	790	8	45
Блок СБПу 200	30	910	8	40
Блок СБПу 125	80	901	-	141

В одной автомашине (22 т)

Наименование	Количество штук	Количество поддонов
Блок СБПу 250	1008	21
Блок СБПу 180	750	25
Блок СБПу 200	660	22
Блок СБПу 125	1760	22

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов - менее 21,9 Бк/кг

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ

Плиты упакованы на деревянные поддоны (размер 1000x730 мм), обвязаны лентой ПЭТ и запаяны в термоусадочную пленку.